

JLMC METAL INC

CASIERS DE RANGEMENT

PANNEAUX

- Cadrage de fer 1" x 1" x $\frac{1}{8}$ "
- Carrés d'acier 2" x 2" x $\frac{1}{8}$ "
- Barres de renfort $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ "
- 3 trous $\frac{1}{4}$ " par côté sur la hauteur pour l'installation des tubes d'acier
- La grille est soudée à tous les 6 pouces

PORTES

- Cadrage de fer 1" x 1" x $\frac{1}{8}$ "
- Barre de renforcement $\frac{1}{2}$ " x $\frac{1}{2}$ " en forme de V
- Carrés d'acier de 2" x 2" x $\frac{1}{8}$ "
- 2 pentures de 4" x $\frac{1}{4}$ " soudées sur le cadre de porte et aussi aussi soudée à une plaque d'acier de 8" x 1" x $\frac{1}{8}$ " avec deux trous pour l'installation au tube d'acier
- 2 stoppeurs d'acier
- La grille est soudée à tous les 6 pouces

BARRURES

- Toutes les barrures de portes ont l'espace pour un cadenas (trou : $\frac{5}{8}$ ")
- Plaque de butée soudée au centre de la porte
- Gâche de montant installée au tube d'acier avec boulons anti-voleur

POTEAUX

- Tube d'acier de 1" x 1" x $\frac{1}{8}$ "
- Plaque d'acier de 1" x 4" x $\frac{3}{16}$ " avec deux trous pour l'installation
- Extension de $\frac{3}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{8}$ " (si nécessaire)

PEINTURE

- Tous les panneaux et les portes sont trempés dans un réservoir de peinture
- Couleur: gris
- Peinture Denalt
- Remarque : C6486-405

MATÉRIAUX D'INSTALLATION

- Vis Tapcon (anti-corrosion) 1 $\frac{3}{4}$ " x $\frac{1}{4}$ " (pour le béton)
- Vis de métal 1" x #10
- Boulons anti-voleur (barrure)
- Vis de métal 1 $\frac{1}{2}$ " x #12 (pour le bois)

PLATE-FORME

- Tube d'acier de 1" x 1" x $\frac{1}{8}$ "
- Carrés d'acier 1" x 1" x $\frac{1}{8}$ "
- Support en L 5" x 5"